



NARVI NOVELTY -VALMISTAKAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS:

Tulisijalle on varattava riittävästi tilaa huomioiden käytön vaatima tila ja suojaetäisyydet. Katso kohta "Tekniset tiedot".

Takka sijoitetaan palamattomasta materiaalista valmistetulle alustalle. Palava-aineinen lattia suojataan tulisijan alta laatoituksella tai metalli-levyllä, joka ulottuu tulisijan sivuilla ja takana vähintään 50 mm:n sekä edessä 400 mm:n etäisyydelle.

Takassa on säätöjalat joiden avulla takka saadaan suoraan lattian mahdollisista epätasaisuuksista huolimatta.

Takka voidaan liittää savuhormiin joko takaa, päältä tai sivulta. Muuratun savuhormin sijasta voidaan käyttää myös tyyppihyväksyttyä Narvi-kevythormia. Hormin liitososaan tarvitaan tällöin sovituskappale, jollainen löytyy hyvinvarustetusta rautakaupasta.

Takka toimitetaan takaliitännävalmiudella hormiliitännäputkineen.

Jos takka liitetään hormiin päältä tai sivulta, vaihda takan takana oleva liitoskappale ja takan päällä tai sivulla oleva umpinainen liitoskappale keskenään:

- Irrota hormiliitoskappale, 2kpl ristiuraruuvia
- Päältä liitettäessä:
Nosta kivi pois paikaltaan varovasti. → Irrota peitelaippa, 2kpl Uraruuvia
- Sivulta liitettäessä:
Poista sivulta savuaukon peitelevy meisseliä ja vasaraa apuna käyttäen.
→ Irrota peitelaippa, 2kpl Uraruuvia
- Vaihda hormiliitoskappale ja peitelaippa keskenään
- Varmista laippojen tiiveys ja ruuvien kireys

Varmista hormiliitännän tiiveys; jos hormiliitännä vuotaa, takan "veto" heikkenee ja huonetilaan saattaa tulla savua!

POLTTOAINE:

Takassa voi polttaa puuta, puu- ja turvebrikettejä sekä puiden mukana helposti palavia roskia kuten paperi- ja pahvijätettä. Polttoaineen pitää hyvin palaakseen olla kuivaa. Muovien ja liima- ja liuotinpitoisten aineiden sekä nesteiden poltto on kielletty!

LÄMMITYS:

Uuden takan ensimmäinen lämmitys on suoritettava varovasti.

Maalien ominaisuuksien vuoksi ensimmäisellä käyttökerralla saattaa huoneilmaan tulla hajua, joten tuuletus saattaa olla paikallaan.

Ensimmäiseen pesälliseen käytetään pieni määrä polttopuita. Lado puut pinoon ristikkäin takan takaosaan ja sytytä. Varmista ennen sytyttämistä, että savupelti on auki. Veto saattaa aluksi olla huono, koska hormi on kylmä, mutta hormin lämmitessä veto paranee.

VAROITUS! Takka kuumenee lämmitettäessä ihoa polttavaksi.

SUOJAETÄISYYDET:

sivulle ja taakse minimi 500 mm
ylös ja eteen minimi 1 000 mm

Suojaetäisyyttä voidaan pienentää 50 % yksinkertaista ja 75 % kaksinkertaista suojusta käytettäessä.

Tarkempia tietoja ja ohjeita paloturvallisuusmääräyksistä antaa paikallinen paloviranomainen.

Tekniset tiedot:

Malli	Leveys cm	Syvyys cm	Korkeus cm	Paino kg	Nimellis- teho kW	Hormiliitos Ø mm	Savuaukon alareuna sivuilla ja takana lattiasta, mm	Savuaukon keskiö päällä takaraunasta, mm
Novelty	51	53	97	130	10	119	755	145

NARVI OY
Yrittäjätie 14,
FIN-27230 Lappi, Finland
Tel. +358 (0)207 416 740
Fax +358 (0)207 416 743
www.narvi.fi