

AITO

LÖYLYN LÄHTEILLÄ

AITO KIUKAAT

16-24, Verkko ja SK



Yleisiä ohjeita kiukaan valintaan



Sauna on suomalaisille paikka, jossa rentoudutaan ja nautitaan. Nautinnon takaamiseksi tulee kiukaan valinnassa ottaa huomioon yleisiä rakenteellisia asioita. Hyvän löylyhuoneen peruslähtökohtana ovat erityisesti seinien ja katon hyvä eristys ja tiiviys.

Löylyhuoneen tilavuus ja rakenteet

Kiukaan tehontarve yhtä löylyhuoneen tilavuuskuutiota kohden on keskimäärin 1 kW. Mikäli löylyhuoneessa on ikkunapintoja tai lämpöä hyvin varaavia pintoja, kuten tiiltä, betonia tai massiivista hirttä, tulee materiaalien jokaista neliometriä kohden löylyhuoneen tilavuutta kasvattaa 1,2 kuutiolla. Mikäli löylyhuone on sisäpinnaltaan kokonaan eristämätöntä hirttä, kerrotaan kuutiotilavuus 1,5:llä.

Löylyhuoneen sisämateriaalien ja rakenteiden lisäksi on syytä kiinnittää huomiota löylyhuoneen hyvään ilmanvaihtoon. Hyvä ja tehokas ilmankierto takaa saunojalle mahdollisuuden nauttia puhtaista ja miellyttävistä löylyistä.

Narvi sähkökiukaat

Narvin sähkökiukaiden suosion takana ovat niiden korkea laatu sekä pitkä käyttöikä. Jatkuvan kehitystyön ansiosta kiukaat edustavat parasta suomalaista viimeistelyä, teknistä osaamista sekä energiatehokkuutta. Edistykselliset ratkaisut yhdistettynä viimeistelyyn muotoiluun, takaavat sinulle miellyttäviä löylyhetkiä kauas tulevaisuuteen. Kattava tuotevalikoima yhdessä monipuolisen tarvikevalikoiman kanssa, tarjoaa ratkaisun kaiken kokoisiin löylyhuoneisiin aina pienestä saunasta suureen yhteisösaunaan.

Narvi puulämmitteiset kiukaat

Puulämmitteinen kiuas edustaa suomalaista saunakulttuuria puhtaimmillaan. Tästä syystä Narvi on pyrkinyt kehittämään uusia teknisiä innovaatioita, jotka tekevät löylykokemuksesta entistä miellyttävämmän. Tyylikäs muotoilu, tarkasti valitut laadukkaat materiaalit sekä yksityiskohtaisesti suunniteltu kiukaan rakenne ovat tekijöitä, joihin perustuu nykyaikainen, energiataloudellinen ja pitkän käyttöiän omaava puulämmitteinen Narvi kiuas.

Narvi – nautinnollisiin hetkiin.



Muistilista saunan remontoijalle / rakentajalle

- » Varmistu löylyhuoneen hyvästä eristyksestä
- » Pääsääntönä kiukaan mitoitus: löylyhuoneen 1 tilavuuskuutio vaatii kiukaalta keskimäärin 1 kW tehon
- » Lasi, tiili, betoni tai muut hyvin lämpöä varaavat sisämateriaalit kasvattavat löylyhuoneen tilavuutta 1,2 kuutiolla materiaalineliötä kohti
- » Jos löylyhuoneessa on eristämätön hirsi pintamateriaalina, kerro tilavuus 1,5:llä
- » Saunaa suunniteltaessa ota huomioon kiukaan suojaetäisyydet ja muut valmistajan ilmoittamat ohjeet
- » Muista sähkökiukaita asennettaessa, että kytkennät saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen ja varmistu johdotuksien soveltuvuudesta ko. kiukaalla.



AITO 16, 20 JA 24

Aito 16



Aito 20



Aito 24



Aito-jatkuvalämmitteisissä kiukaissa yhdistyvät tyylikäs moderni muotoilu ja kestävyys. Kiukaiden vahva rakenne ja iso kivitila takaavat tasaiset ja miellyttävät löylyt. Musta emaloitu teräsvaippa luo tyylikkyyttä ja on helppo pitää puhtaana. Pohjan kokoinen arina tehostaa palamista ja

tulipesän 10 mm vahvuinen kattolevy puolestaan varmistaa kestävyuden. Tiivis lasillinen valurautaluukku luo tunnelmaa ja helpottaa tasaisen tulen ylläpitämistä. Säädettävien jalkojen ansiosta kiukaan asennus on helppoa.

TEKNISET OMINAISUUDET

	Aito 16	Aito 20	Aito 24
Löylyhuoneen tilavuus	8 - 16 m ³	10 - 20 m ³	10 - 24 m ³
Korkeus / leveys / syvyys	76 cm / 40 cm / 50 cm	76 cm / 48 cm / 50 cm	76 cm / 55 cm / 50 cm
Kokonaispaino / kivimäärä	109 kg / 50 kg	125 kg / 60 kg	148 kg / 80 kg
Liitinhormin ulkohalkaisija	119 mm	119 mm	119 mm
Liitinhormin alareuna lattiasta	54 cm	54 cm	54 cm
Kuori	Emaloitu, musta	Emaloitu, musta	Emaloitu, musta

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	500 mm
Eteen	1000 mm
Ylös	1200 mm
Taakse	500 mm

AITO 16 VS, 20 VS JA 24 VS



Aito 16 VS



Aito 20 VS



Aito 24 VS



Kiukaista on saatavana myös vesisäiliölliset mallit, joissa vesisäiliö sijaitsee kiukaan etuosassa. Vesisäiliössä on suuri helppokäyttöinen täyttöaukko ja hanan käteisyys on vaihdettavissa ilman säiliön irrottamista.

- >> Suuri kivitila
- >> Emaloitu teräsvaippa
- >> Tulipesän kattolevyn paksuus 10 mm
- >> Lasillinen valurautaluukku
- >> Säädettävät jalat

TEKNISET OMINAISUUDET

	Aito 16 VS	Aito 20 VS	Aito 24 VS
Löylyhuoneen tilavuus	8 - 16 m ³	10 - 20 m ³	10 - 24 m ³
Korkeus / leveys / syvyys	76 cm / 40 cm / 66 cm	76 cm / 48 cm / 66 cm	76 cm / 55 cm / 66 cm
Kokonaispaino / kivimäärä	120 kg / 50 kg	137 kg / 60 kg	160 kg / 80 kg
Liitinhormin ulkohalkaisija	119 mm	119 mm	119 mm
Liitinhormin alareuna lattiasta	54 cm	54 cm	54 cm
Vesisäiliö	19 l	22 l	26 l
Kuori	Emaloitu, musta	Emaloitu, musta	Emaloitu, musta

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	500 mm
Eteen	1000 mm
Ylös	1200 mm
Taakse	500 mm

AITO VERKKO



Tunnelmallinen sähkökiuas suurella kivimäärällä

Tyylikäs sähkökiuas, jonka suuri kivimäärä takaa pehmeät, pitkät ja kosteat löylyt. Löylyn voimakkuutta voidaan säätää heittämällä löylyvettä eri kohtaan kiuasta. Kiukaan yläosasta saadaan kuumimmat löylyt ja veden valuessa alaspäin kivissä, löyly pehmenee ja kosteus lisääntyy. Kiukaan vaippa on ruostumatonta terästä ja sen etupinnassa on tyylikäs musta verkko.

- » Ohjauspaneelin johtimen vakioipituus 1,5 metriä
- » Kiukaan ajastimen voi säätää 15 minuutista 24 tuntiin
- » Kiukaan päälläolon enimmäisaika on 4 tuntia
- » Lämpötilansäätö on 40 – 115 astetta
- » Kiukaiden tehot ovat 6 tai 9 kW

TEKNISET OMINAISUUDET

	Aito Verkko 6 kW	Aito Verkko 9 kW
Löylyhuoneen tilavuus	5 - 8 m ³	8 - 14 m ³
Korkeus / leveys / syvyys	88 cm / 43 cm / 34 cm	88 cm / 43 cm / 34 cm
Teho	6 kW	9 kW
Kivimäärä	60 kg	60 kg
Kuori	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	50 mm
Eteen	250 mm
Ylös	1000 mm



Tehokkuutta kompaktissa koossa



Pieniinkin saunoihin sopiva Aito SK -kiuas antaa saunaan tasaiset ja pehmeät löylyt. Kiinteä termostaatti pitää lämpötilan halutulla tasolla. Lämpötilaa, ajastinta ja päälläoloaikaa säädellään tyylikkäästä elektronisesta ohjauspaneelistä, joka voidaan sijoittaa enintään 2 metrin etäisyydelle kiukaasta.

- >> Kiukaan esivalinnan voi säätää enimmillään 8 tuntiin
- >> Päälläolon enimmäisaika on 4 tuntia
- >> Lämpötila voidaan säätää 60 - 120 asteen välillä
- >> Kiukaiden tehot 6 kW ja 9 kW
- >> Kiuas voidaan sijoittaa pieneenkin tilaan pienten suojaetäisyyksien ansiosta
- >> Kiukaan kaulus emaloitu
- >> Kiukaan vaippa mustaksi maalattua terästä

TEKNISET OMINAISUUDET

	Aito SK 6 kW	Aito SK 9 kW
Löylyhuoneen tilavuus	4 - 9 m ³	9 - 15 m ³
Korkeus / leveys / syvyys	52 cm / 46 cm / 30 cm	52 cm / 46 cm / 30 cm
Teho	6 kW	9 kW
Kivimäärä	25 kg	25 kg
Kuori	Maalattu teräs	Maalattu teräs

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	50 mm
Eteen	20 mm
Ylös	1150 mm
Lattiaan	120 mm

NARVI OY

Yrittäjätie 14, 27230 Lappi

Puh. 0207 416 740

Faksi 0207 416 743

www.narvi.fi

Tuotteisiin tuleviin teknisiin muutoksiin Narvi Oy pidättää itselleen oikeudet.