



SÄHKÖKIUKAAT



WWW.NARVI.FI



Yleisiä ohjeita kiukaan valintaan

Sauna on suomalaisille paikka, jossa rentoudutaan ja nautitaan. Nautinnon takaamiseksi tulee kiukaan valinnassa ottaa huomioon yleisiä rakenteellisia asioita. Hyvän löylyhuoneen peruslähtökohtana ovat erityisesti seinien ja katon hyvä eristys ja tiiviys.

Löylyhuoneen tilavuus ja rakenteet

Kiukaan tehontarve määräytyy saunan kuutiotilavuuden mukaan. Mikäli löylyhuoneessa on ikkunapintoja tai lämpöä hyvin varaavia pintoja, kuten tiiltä, betonia tai massiivista hirttä, tulee materiaalien jokaista neliometriä kohden löylyhuoneen tilavuutta kasvattaa 1,2 kuutiolla. Mikäli löylyhuone on sisäpinnaltaan kokonaan eristämätöntä hirttä, kerrotaan kuutiotilavuus 1,5:llä. Löylyhuoneen sisämateriaalien ja rakenteiden lisäksi on syytä kiinnittää huomiota löylyhuoneen hyvään ilmanvaihtoon. Hyvä ja tehokas ilmankierto takaa saunojalle mahdollisuuden nauttia puhtaista ja miellyttävistä löylyistä.

Narvi sähkökiukaat

Narvin sähkökiukaiden suosion takana ovat niiden korkea laatu sekä pitkä käyttöikä. Jatkuvan kehitystyön ansiosta kiukaat edustavat parasta suomalaista viimeistelyä, teknistä osaamista sekä energiatehokkuutta. Edistykselliset ratkaisut yhdistettynä viimeistelyyn muotoiluun, takaavat sinulle miellyttäviä löylyhetkiä kauas tulevaisuuteen. Kattava tuotevalikoima yhdessä monipuolisen tarjekarvalikoiman kanssa, tarjoaa ratkaisun kaiken kokoisiin löylyhuoneisiin aina pienestä saunasta suureen yhteisösaunaan.

Narvi – nautinnollisiin hetkiin.



Muistilista saunan remontoijalle / rakentajalle

- » Varmistu löylyhuoneen hyvästä eristyksestä
- » Lasi, tiili, betoni tai muut hyvin lämpöä varaavat sisämateriaalit kasvattavat löylyhuoneen tilavuutta 1,2 kuutiolla materiaalineliötä kohti
- » Jos löylyhuoneessa on eristämätön hirsi pintamateriaalina, kerro tilavuus 1,5:llä
- » Saunaa suunniteltaessa ota huomioon kiukaan suojaetäisyydet ja muut valmistajan ilmoittamat ohjeet
- » Muista sähkökiukaita asennettaessa, että kytkennät saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen ja varmistu johdotuksien soveltuvuudesta ko. kiukaalla



NARVI LÖYLYVALMIS



Moderni löylynlähde



Narvi Löylyvalmis on moderni löylynlähde sekä muotoilultaan että tekniikaltaan. Varaava Löylyvalmis soveltuu perheille, jotka haluavat sauna-aikaa sen tarkemmin suunnittelemana.

- » Hyvän lämpöeristyksen ansiosta energiataloudellinen varaava kiuas
- » Erillinen ohjauspaneeli, joka voidaan sijoittaa saunaan tai pukuhuoneen puolelle. Ohjausyksikön johtimen pituus vakiona 10m
- » Säätojalat helpottavat asennusta
- » Etuosassa lasilevyn alla led-valaistus
- » Ulkokuori ruostumaton tai mustaksi maalattu teräs

TEKNISET OMINAISUUDET

Löylyhuoneen tilavuus
Teho
Korkeus / leveys / syvyys
Kokonaispaino / kivimäärä
Liitäntä 400V 3N mm²
Sulakkeet
Kuori

Löylyvalmis 6 kW	Löylyvalmis 9 kW
7 - 12 m ³	10 - 14 m ³
6 kW	9 kW
82 cm / 50 cm / 60 cm	82 cm / 50 cm / 60 cm
118 / 80 kg	118 / 80 kg
5 x 1,5	5 x 2,5
3 x 10 A	3 x 16 A
Ruostumaton teräs tai maalattu (musta)	Ruostumaton teräs tai maalattu (musta)

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	50 mm
Eteen	20 mm
Ylös	1000 mm
Taakse	50 mm



6-9
kW

NARVI SOFTY



Tyyliä ja tunnelmaa

Softy on tyylikäs pylväsmäinen sähkökiuas, jossa yhdistyvät hyvät löylyominaisuudet uuden muotoilun kanssa. Kiukaan muoto takaa pitkät pehmeät löylyt veden päästessä tasaisesti valumaan pitkin kiukaan kiviä. Kiukaan suuri kivimäärä varaa hyvin lämpöä ja se yhdessä elektronisen termostaatin kanssa pitää lämpötilan miellyttävän tasaisena ja juuri halutulla tasolla.

- » Lämpötilan voi säätää 40 - 115 asteen välille
- » Kiukaan ajastimen voi säätää 15 minuutista 24 tuntiin
- » Kiukaan päällä olon enimmäisaika on 4 tuntia
- » Ohjausyksikön johtimen pituus vakiona 1,5m

TEKNISET OMINAISUUDET

	Narvi Softy 6 kW	Narvi Softy 9 kW
Löylyhuoneen tilavuus	5 - 8 m ³	8 - 14 m ³
Teho	6 kW	9 kW
Korkeus / leveys / syvyys	121 cm / 35 cm / 35 cm	121 cm / 35 cm / 35 cm
Kokonaispaino / kivimäärä	135 / 120 kg	135 / 120 kg
Liitäntä 400V 3N mm ²	5 x 1,5	5 x 2,5
Sulakkeet	3 x 10 A	3 x 16 A
Kuori	Ruostumaton teräs / kromattu teräs	Ruostumaton teräs / kromattu teräs

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	200 mm
Eteen	200 mm
Ylös	700 mm
Taakse	200 mm
Lattiaan	30 mm

NARVI STONET



Elegantti ja moderni

- Linjoiltaan elegantti Narvi Stonet -kivas luo mahdollisuuksia saunan uuteen moderniin sisustukseen. Pienten suojaetäisyyksien ansiosta kivas soveltuu mainiosti pieneenkin löylyhuoneeseen.
- Laajalla alalla olevat kivet takaavat suuren höyrystymispinnan kautta kosteat löylyt

- Erillinen ohjauspaneeli, joka voidaan sijoittaa saunaan tai pukuhuoneen puolelle. Ohjausyksikön johtimen pituus vakiona 1,5m
- Elektroninen termostaatti, jonka avulla saunan lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella
- Ulkokuori ruostumatonta terästä, säätöjalat helpottavat asennusta

TEKNISET OMINAISUUDET

	Narvi Stonet 6 kW	Narvi Stonet 9 kW
Löylyhuoneen tilavuus	5 - 8 m ³	8 - 14 m ³
Teho	6 kW	9 kW
Korkeus / leveys / syvyys	88 cm / 43 cm / 34 cm	88 cm / 43 cm / 34 cm
Kokonaispaino / kivimäärä	80 / 60 kg	80 / 60 kg
Liitäntä 400V 3N mm ²	5 x 1,5	5 x 2,5
Sulakkeet	3 x 10 A	3 x 16 A
Kuori	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	30 mm
Eteen	250 mm
Ylös	1000 mm
Taakse	30 mm



6-9
kW

NARVI ROCKY ELECTRON NARVI ROCKY ELECTRON DELUXE



Sileä tai lohkopintainen

Narvi Rockyn design tuo saunaan modernia tyyliä. Rockyn lölyt ovat kostean lämpimät ja löylyä riittää aina alalauteilta saunan yläosaan asti. Pienten suojaetäisyyksien ansiosta se soveltuu pieneenkin tilaan.

- » Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja vuolukivilaatta on suomalaista kiveä
- » Tunnelmaa luovat Led-valot syttyvät esivalinta aikana ja kiukaan ollessa päällä

- » Valo on myös merkittävä turvallisuustekijä etenkin esivalinta-aikana
- » Erillinen ohjauspaneeli, joka voidaan sijoittaa saunaan tai pukuhuoneen puolelle. Ohjausyksikön johtimen pituus vakiona 10m
- » Elektroninen termostaatti, jonka avulla saunan lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella

Deluxe

TEKNISET OMINAISUUDET

	Narvi Rocky 6 Narvi Rocky Deluxe 6	Narvi Rocky 9 Narvi Rocky Deluxe 9
Löylyhuoneen tilavuus	5 - 8 m ³	8 - 14 m ³
Teho	6 kW	9 kW
Korkeus / leveys / syvyys	88 cm / 43 cm / 34 cm	88 cm / 43 cm / 34 cm
Kokonaispaino	50 kg	50 kg
Liitäntä 400V 3N mm ²	5 x 1,5	5 x 2,5
Sulakkeet	3 x 10 A	3 x 16 A
Kuori	Ruostumaton teräs / vuolukivi	Ruostumaton teräs / vuolukivi

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	30 mm
Eteen	250 mm
Ylös	1000 mm
Taakse	30 mm

NARVI NOVA ELECTRON



Korkealaatuinen peruskiuas

Nova Electron on uudenmallinen, korkealaatuinen ja kestävä peruskiuas. Helppokäyttöinen ja nopeasti lämpenevä sekä pienet suojaetäisyydet omaava Nova Electron on varma valinta.

- » Ulkokuori ruostumatonta terästä tai musta maalattu teräs
- » Erillinen ohjauspaneeli, joka voidaan sijoittaa saunaan tai pukuhuoneen puolelle. ohjausyksikön johtimen pituus vakiona 10m
- » Elektroninen termostaatti, jonka avulla saunan lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella

TEKNISET OMINAISUUDET

	Nova Electron 600	Nova Electron 900
Löylyhuoneen tilavuus	7 - 12 m ³	8 - 15 m ³
Teho	6 kW	9 kW
Korkeus / leveys / syvyys	60 cm / 46 cm / 34 cm	60 cm / 46 cm / 34 cm
Kokonaispaino / kivimäärä	43 / 30 kg	43 / 30 kg
Liitäntä 400V 3N mm ²	5 x 1,5	5 x 2,5
Sulakkeet	3 x 10 A	3 x 16 A
Kuori	Ruostumaton teräs tai maalattu (musta)	Ruostumaton teräs tai maalattu (musta)

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	50 mm*
Eteen	20 mm
Ylös	1200 mm
Taakse	50 mm

*Nova Electron 900 = 100 mm



4,5-9
kW

NARVI NM



Helppokäyttöinen peruskiuas

Narvi NM -sähkökiukaat on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja kestäviksi peruskiukaiksi. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista. Suuren kivitilansa ansiosta se antaa hyvät lölyt. Asennusvaiheessa ohjauskytkimet on helppo asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta.

- » Tilauksesta saatavana myös 4,5 kW malli
- » Väri vaihtoehtoina musta, grafiitinharmaa tai hiottu ruostumaton teräs

TEKNISET OMINAISUUDET

	NM 600	NM 800	NM 900
Lölyhuoneen tilavuus	6 - 9 m ³	8 - 13 m ³	9 - 15 m ³
Teho	6 kW	8 kW	9 kW
Korkeus / leveys / syvyys	58 cm / 43 cm / 28 cm	58 cm / 43 cm / 28 cm	58 cm / 43 cm / 28 cm
Kokonaispaino / kivimäärä	40 / 30 kg	40 / 30 kg	40 / 30 kg
Liitäntä 400V 3N mm ²	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Sulakkeet	3 x 10 A	3 x 16 A	3 x 16 A

SUOJAETÄISYYDET

Sivulle	50 mm*
Eteen	80 mm*
Ylös	1150 mm
Lattiaan	120 mm

*NM 800 ja NM 900 = 100 mm

NARVI ULTRA NARVI ULTRA BIG



Suuriin saunoihin

Kestävät Narvi Ultra ja Ultra Big -kiukaat tarjoavat suurellekin saunojajoukolle erinomaiset löylyt. Suuriin saunoihin sopivat kiukaat on tehty kestävämpään vaativalle käyttöä. Ne sopivat tilaviin ja pitkäaikaisesti käytettäviin saunoihin. Käyttökohteita ovat mm. hotellit, lomakeskukset, uimahallit, kerrostalojen saunaosastot ja tilavat perhesaunat.

- » Osat on tehty korroosiota ja kulutusta kestävästä laadukkaasta teräksestä
- » Kiukaan toimintoja ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.
- » Erillinen termostaattiyksikkö huolehtii oikean lämpötilan säilymisestä saunassa.

TEKNISET OMINAISUUDET

Löylyhuoneen tilavuus
Teho
Korkeus / leveys / syvyys
Kokonaispaino / kivimäärä

Ultra 9 kW	Ultra 10,5 kW	Ultra 12 kW	Ultra 15 kW
8 - 12 m ³	9 - 15 m ³	10 - 18 m ³	14 - 24 m ³
9 kW	10,5 kW	12 kW	15 kW
66 cm / 44 cm / 49 cm	66 cm / 44 cm / 49 cm	66 cm / 44 cm / 49 cm	66 cm / 44 cm / 49 cm
71 / 50 kg	71 / 50 kg	71 / 50 kg	71 / 50 kg

Löylyhuoneen tilavuus
Teho
Korkeus / leveys / syvyys
Kokonaispaino / kivimäärä

Ultra Big 18 kW	Ultra Big 24 kW	Ultra Big 30 kW	Ultra Big 33 kW
18 - 30 m ³	27 - 40 m ³	40 - 56 m ³	46 - 66 m ³
18 kW	24 kW	30 kW	33 kW
67 cm / 86 cm / 50 cm	67 cm / 86 cm / 50 cm	67 cm / 86 cm / 50 cm	67 cm / 86 cm / 50 cm
177 / 120 kg	177 / 120 kg	177 / 120 kg	177 / 120 kg

OHJAUSYKSIKÖT

Ohjausyksiköt Narvi Ultra

Max. päälläoloaika
Max. esiajastusaika
Max. lämpötilansäätö
Max. lämpötilan näyttö

Ohjauskeskus T-2003 ja termostaatti Narvi Ultra	Ohjauskeskus B-2003 ja termostaatti Narvi Ultra Plus
4-6 h	12 h
24 h	7 vrk (viikkokellotoiminen)
115°	115°
125°	125°



Ohjausyksiköt Narvi Ultra Big

Max. päälläoloaika
Max. esiajastusaika
Max. lämpötilansäätö
Max. lämpötilan näyttö

Ohjauskeskus C-2003 ja tehoyksikkö F-2003
24 h
Ohjelmitavissa viikon jokaiselle päivälle (14 muistipaikkaa)
115°
125°



NARVI OY

Yrittäjätie 14, 27230 Lappi

Puh. 0207 416 740

Faksi 0207 416 743

www.narvi.fi

Tuotteisiin tuleviin teknisiin muutoksiin Narvi Oy pidättää itselleen oikeudet.

