

KOTA TERÄSHORMI 24

Ø 150 mm

KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA!



UUSI SELKEÄ,
TÄYDELLINEN JA
ASENNUSVALMIS
KOKONAISUUS

Kota Teräshormi 24 on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää kaiken mitä tarvitset hormin asentamiseen ja kytkemiseen. Hormin suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota paloturvallisuuteen ja hormin jäähtymiseen sisäkaton läpiviennin osalta. Teräshormin modulaarinen rakenne mahdollistaa hormin asentamisen siten, että rakennuksen erityispiirteet tulevat myös huomioitua.

Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumankestomaalilla maalattua sinkittyä terästä ja sen halkaisija on 280 mm. Hormin eristys on palamatonta vuorivillaa ja sen ruostumaton sisäputki on halkaisijaltaan 150 mm. Hormissa on myös kiinteä savupelti. **Turvallisella Kota Teräshormilla on T600 paloturvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä.**

Välikaton läpiviennissä lisäeriste ja läpivientivaippa takaavat hormin tehokkaan jäähtymisen. Näin vältetään välikaton eristeiden liiallinen lämpeneminen.



HORMI ON HELPPO ASENTAA ITSE!

Kota Teräshormi 24:n eristetty osa on 2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat:

Peruspaketin max. kokonaismitta on n. 2 530 mm ilman jatko-osia.

- » 1 200 mm eristetty savupeltijakso ja 1 200 mm eristetty hormijakso (savuputken sisähalkaisija 150 mm)
- » Suojapanta
- » 130 mm eristämätön, ruostumaton liitosputki (sisähalkaisija 150 mm)
- » Kiinnityspanta
- » Lämpivientilaippa 0–22°
- » Höyrysulunlaippa 0–22° ja höyrysulkuteippi
- » Lämpivientieriste 200 mm
- » Lämpivientivaippa, korkeus 400 mm
- » Hormin kannatinpanta reikänauhoin
- » Aluskatteen tuki
- » Vesikaton tiivistekumi
- » Piipunhattu

Kota Teräshormi 24:n jatkot 600 mm ja 1 200 mm:

- » Perusosan ja eristettyjen jatko-osien avulla saat juuri halutun pituisen hormin

Kota kevythormi 24 Ø 150 mm		
EAN-KOODI	TUOTENRO.	TUOTE
6 4 1 8 5 3 0 0 6 0 4 0 3	6040	Kota (Ø 150 mm) hormi 24
6 4 1 8 5 3 0 0 6 1 6 0 8	6160	Kota (Ø 150 mm) hormi jatko 60 cm
6 4 1 8 5 3 0 0 6 1 7 0 7	6170	Kota (Ø 150 mm) hormi jatko 120 cm


Suojaetäisyydet palavaan materiaaliin on eristetyllä osalla 70 mm ja eristämättömällä osalla 700 mm.

NARVI Oy

Yrittäjäntie 14, FI-27230 Lappi

p. 0207 416740

www.narvi.fi



Made by NARVI Oy Finland